

# 仕様書

## 入札に関する事項

1. 内容 カラーデジタル複合機の長期借入れによる納入、設置設定及び既存複合機撤去・廃棄
2. 納入場所 1階事務所、4階包括支援センター 2か所
3. 納入期限 令和8年2月20日（金）
4. 物件 カラーデジタル複合機 {最新モデルかつ新造品（再生機は不可）}  
参考機種 imageFORCE C5140F(Canon)
5. 構成 下記の構成①、②と同等以上の構成とする。  
  
参考構成① 1階 事務所  
本体 imageFORCE C5140F と同等機  
オプション 2段カセットペディスタル・AY1  
インナー2 ウェイトレイ・M
  
- 参考構成② 4階 包括支援センター  
本体 imageFORCE C5140F と同等機  
オプション 2段カセットペディスタル・AY1  
インナーフィニッシャー・N1
  
6. 台数 2台（2式）
7. 機能仕様 別紙と同等以上
8. リース期間 5年（60カ月）
9. 設置・調整 別紙と同等以上
10. 保守料金 保守契約期間はリース期間（5年間）と同様とする  
保守点検、修繕費等の維持管理料金及びトナー等の消耗品（用紙、ステープルを除く）の料金を含むこと
11. 入札額 入札額には以下（1）～（4）を含め、リース料金と想定月間使用枚数にかかる保守料金の5年間の総額並びにその他諸経費（設置/設定・搬入/搬出・廃棄料金など）の総額を提示すること  
(1) 本体価格（オプション含む）  
(2) 12.で提示する想定月間使用枚数から算出した5年間の白黒・カラーのカウンター料金（保守料金）  
\*想定月間使用枚数+1枚以上のカウンター単価が、想定月間使用枚数以下のカウンター単価と同額以下であること  
(3) 搬入・設置・設定の代金

※プリンタードライバーを設定するパソコンの台数

- ①15台 ②7台

※SMB送信を設定するパソコンの台数

- ①15台 ②3台

(4) 既存機の搬出・廃棄料金

12. 想定月間使用枚数 ①1階 事務所

ブラック 6,800枚

カラー 3,600枚

②4階 包括支援センター

ブラック 4,400枚

カラー 6,400枚

13. 保守サービス 機器の修理受付は平日 9:00~17:00(土・日/祝日を除く)とする

修理依頼受理後は速やかに機器を良好な状態に復旧すること

修理対応は落札業者が実施しサービス業務移管は原則不可とする

突発的な故障を抑えられるように使用枚数等に応じた部品寿命を  
検知したドラム/中間転写/定着ユニット等の主要部品は画像や動作  
に不具合が生じていない場合であっても予防的に部品交換を行  
うものとする

14.添付書類

- (1) 見積書 (①②の各機器に対して 11.に示す 1~4 の料金並びに月間  
リース料金が明記されていること)
- (2) 機器の仕様が確認できる資料 (パンフレット等)

15.一般的な事項

- (1) 納入後、速やかに職員対象の取扱説明会を実施すること
- (2) 本件は、一般競争入札により落札者を決定する
- (3) 本業務の全部または主たる部分を第三者に委託し、または請け負わ  
せてはならない
- (4) 本仕様書に規定されていない事項または解釈に疑義のある事項につ  
いては、本定期日までに担当者に確認し、承認を得ておくこと

デジタルカラー複合機の仕様書		
基本仕様		詳細
形式 カラー対応 画面出力対応 複写倍率 読み取り解像度 書き込み解像度 階調 メモリ ストレージ 操作パネル 筐体大きさ	形式	カラーデジタル複合機 {最新モデルかつ新造品（再生機は不可）}
	カラー対応	
	画面出力対応	
	複写倍率	25~400%
	読み取り解像度	600dpi×600dpi
	書き込み解像度	4,800dpi×2,400dpi(コピー時： 600dpi×600dpi)
	階調	256階調
	メモリ	5GB以上
	ストレージ	・SSD256GB以上 ・「FIPS140-3認証」を取得した 暗号化技術を搭載していること
	操作パネル	液晶タッチパネル/10インチ以上 操作ボタンは、パネル内に集約され ていること
ウォームアップ・タイム	筐体大きさ	620mm(幅)×742mm(奥行)× 950mm
主電源立ち上げ時 スリープ状態からの立ち上げ	主電源立ち上げ時	30秒以下
	スリープ状態からの立ち上げ	6秒以下
出力速度		
連続プリント速度 (カラーA4) 連続プリント速度 (モノクロA4) ファーストコピー・タイム (カラー ) ファーストコピー・タイム (モノクロ)	連続プリント速度 (カラーA4)	40枚/分
	連続プリント速度 (モノクロA4)	40枚/分
	ファーストコピー・タイム (カラー )	6~7秒
	ファーストコピー・タイム (モノクロ)	4~5秒
給紙について		
給紙力セット 最大原稿サイズ	給紙力セット	・600枚程度×4段+手差し100枚程度 ・自動引きこみアシスト機構 ・手差しは用紙を置くと自動で紙のサイ ズを識別できること
	最大原稿サイズ	A3
動原稿送り装置の仕様		
原稿サイズ/種類 原稿の収容可能枚数	原稿サイズ/種類	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、 A5、A5R、B6R、A6R、ユー ザー設定サイズ (69.9 x 139.7 ~ 304.8 x 431.8 mm)
	原稿の収容可能枚数	250枚 (64g/m <sup>2</sup> )

## 別紙

自動原稿送り装置読み込み	一度に両面を読み取れること
原稿用紙サイズ	一度に異なるサイズの読み込みが可能なこと
原稿読み取り速度(A4ヨコ) 片面読み込み	モノクロ/カラー共 135ページ/分 (300dpi × 300dpi) モノクロ/カラー共 80ページ/分 (600dpi × 600dpi)
原稿読み取り速度(A4ヨコ) 両面読み込み	モノクロ/カラー共 270ページ/分 (300dpi × 300dpi) モノクロ/カラー 160/90ページ/分 (600dpi × 600dpi)
スキャナ仕様	
形式	カラースキャナ
原稿読み取り速度(A4ヨコ、300dpi) 片面	カラー：135枚/分 モノクロ：135枚/分
原稿読み取り速度(A4ヨコ、300dpi) 両面	カラー：270枚/分 モノクロ：270枚/分
インターフェース	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)
対応プロトコル	File: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV Email/iFax: SMTP(送信), POP3(受信)
出力フォーマット	TIFF(MMR)、JPEG、PDF XPS、OOXML (PowerPoint, Word)
PDF詳細	・OCRテキスト付のPDFデータを生成可能なこと ・暗号化PDFに対応していること ・PDFのファイルサイズを1/10に圧縮して送信できること
SMB送信	複合機側からファイルサーバまたはクライアントパソコンの任意の共有フォルダに対し直接スキャンデータを送信できること
指定フォルダへのスキャン送信	
原稿サイズが異なる用紙をスキャンできること	
コピー機能	
片面→両面	

## 別紙

両面→両面	
両面→片面	
見開き→両面	
ページ集約	
ページ集約と両面設定を同時選択	
ページ印字	色・大きさ・位置・印字開始数字の設定が可能
ジョブ終了通知	印刷後に通知ができること
IDカードコピー	保険証や、免許証などの定型をコピーする際に、ワンタッチで指定できること
濃度設定	

### FAX機能

FAXが送信できなかった場合、通知が印刷される	
紙詰まりなどで、印刷が止まっても復旧したら再度印刷されること	

### フィニッシング処理 (②包括支援センターのみ)

ステイプル可能枚数	・コーナー/ダブルステイプル時 A4、B5 : 50枚 (52~90g/m <sup>2</sup> ) A3、B4 : 30枚 (52~90g/m <sup>2</sup> ) A4R : 40枚 (52~90g/m <sup>2</sup> ) ・マニュアルステイプル時 45枚 (64g/m <sup>2</sup> )
ステイプル位置	コーナー/ダブルステイプル

### その他機能

予防保全	ドラム/中間転写/定着ユニット等の主要部品の予防的な事前交換が行えるよう使用枚数等に応じた部品寿命を検知できること
宛先表のクラウドバックアップ	複合機のHDDまたはSSD上に保持しているファクス/スキャン宛先表を定期的にクラウド上にバックアップできること
オンラインサポート	インターネットを通じたカウンターの自動検針サービス並びにトナー自動配送サービスを提供できること